




KAISAI



kfs

Golv- aggregat

KFS-50HRFI

Golvstående luftkonditionering/värmepump används på stora ytor som affärer, kontor, utställningslokaler, restauranger och sporthallar. Kaisai kfs med köldmediet R32 är en kombination av elegans, funktionalitet och design, vilket gör att den passar till alla typer av interiörer.

Aggregatet har en elegant styrpanel och funktionell trådlös fjärrkontroll. Komfortabel användning säkerställs med olika praktiska funktioner som 3D-luftflöde för en jämn temperaturfördelning och temperatursensor inbyggd i fjärrkontrollen (Follow me), vilket innebär att temperaturmätning sker i närheten av användaren och temperaturen anpassas till aktuella förhållanden i rummet. Enheten är lämplig för utrymmen på cirka 120-140 m².

E N H E T E N S F U N K T I O N E R



Brett temperaturområde



Indikering köldmedieläckage



Automatisk återstart



Sovfunktion



Timer



Kontroll kall luftinblåsning



3D-luftflöde



Arbete vid låg utetemperatur



Automatiskt jalusi (swing)



Självtest



Temperatur sensor i fjärrkontroll

TILLVAL



Filter med silverjoner

TILLVAL



Filter med C-vitamin

TILLVAL



3M-filter

MODELL	inomhusenhet		KFS-50HRFI	
	utomhusenhet		KFS-50HRFO	
Kapacitet medel (min÷max)	kyla	kW	14,1(5,0÷15,5)	
	värme	kW	16,1(4,4÷18,5)	
Energiklass	kyla/värme		A++/A+	
SEER	medel		6,1	
SCOP	medel		4,0	
Ineffekt medel (min÷max)	kyla	W	4950(1158÷5909)	
	värme	W	5200(1022÷6200)	
Driftsström medel (min÷max)	kyla	A	8,00(1,77÷9,97)	
	värme	A	8,50(1,6÷10,54)	
Luftflöde	inomhus	m³/h	2413/2222/2027	
	utomhus	m³/h	7500	
Arbets temperatur kyla/värme	inomhus	°C	17÷32/0÷30	
	utomhus	°C	-15÷50/-15÷24	
Ljudtrycksnivå	inomhus	dB(A)	55/53/51,5	
	utomhus	dB(A)	65	
Nettomått w/h/d	inomhus	mm	629/1935/456	
	utomhus	mm	952/1333/415	
Transportmått w/h/d	inomhus	mm	750/2055/575	
	utomhus	mm	1095/1480/495	
Nettovikt	inomhus	kg	58,4	
	utomhus	kg	106,7	
Transportvikt	inomhus	kg	77,1	
	utomhus	kg	119,9	
Rördiameter: vätska/gas			mm	9,52/15,9
Max installationslängd			m	65
Max nivåskillnad			m	30
Strömförsörjning	inomhus	V/Hz/Ph	220÷240/50/1	
	utomhus	V/Hz/Ph	380÷420/50/3	
Strömbrytare/säkring	utomhus		A	16
Strömförsörjning	inomhus			3x1,5
	utomhus			5x2,5
Styrledningar	inom-utomhus			2x0,5 skärmad
Fabrikspåfylld köldmediemängd	upp till 5 rm	kg		2,8
Extra köldmediemängd	över 5 rm	g/m		24
Utv. diameter av kondensvattenavlopp			mm	25

T I L L B E H Ö R O C H S T Y R E N H E T E R



TRÅDLÖS
STYRENHET
RG66A1(B2)



TRÅDLÖS
STYRENHET
RG66A1
(TILLVAL)



TRÅDLÖS
STYRENHET
RG57
(TILLVAL)

Återförsäljare: