



Väggmonterat aggregat



KSN-12 PRGI

pro+

VÄGGMONTERAT KYLAGGREGAT FRÅN KAISAI

Det moderna nordiska Kaisai Pro+ väggaggregatet är en högklassisk energieffektivt enhet som kännetecknas av mycket höga SEER 8.1 och SCOP 4.6 värden.

Enheten är den perfekta lösningen för kalla klimatzoner och säkerställer effektiv rumsuppvärmning vid ett mycket brett utetemperaturområde. Tack vare standardutrustningen bestående av en vevhusvärmare och värmare installerad i nedre tråget av utomhusenhetens hölje erbjuder luftkonditioneringen möjligheten att arbeta i värmeläget vid utetemperaturer ner till -30°C.

Pro+ kombinerar modern design med en hög nivå av användarupplevelse tack vare följande funktioner: Wi-Fi som standard, Eco, och 3D-luftflöde.

MODELL	Inomhusenhet		KSN-12 PRGI
	Utomhusenhet		KSN-12 PRGO
Kapacitet medel (min÷max)	kyla	kW	3,5(0,9÷3,66)
	värme	kW	3,8(1,0÷4,27)
Energiklass	kyla/värme		A++/A++
SEER	medel	W/W	8,1
SCOP	medel	W/W	4,6
Ineffekt medel (min÷max)	kyla	W	977(53÷1590)
	värme	W	1095(167÷2130)
Driftsström medel (min÷max)	kyla	A	4,2(0,5÷7,0)
	värme	A	4,8(1,2÷9,4)
Luftflöde	inomhus	m³/h	611/479/360
	utomhus	m³/h	2000
Arbetstemperatur kyla/värme	inomhus	°C	18÷32/0÷27
	utomhus	°C	-15÷43/-30÷30
Ljudtrycksnivå	inomhus	dB(A)	42/35/25/22
	utomhus	dB(A)	55,5
Nettomått w/h/d	inomhus	mm	802x297x189
	utomhus	mm	800x554x333
Transportmått w/h/d	inomhus	mm	875x375x285
	utomhus	mm	920x615x390
Nettovikt	inomhus	kg	8,5
	utomhus	kg	4,7
Transportvikt	inomhus	kg	11,1
	utomhus	kg	37,5
Rördiameter: vätska/gas		mm	6,35/9,52
Total installationslängd		m	25
Max nivåskillnad		m	10
Strömförsörjning	utomhus	V/Hz/Ph	220÷240/50/1
Strömbrytare/säkring	utomhus	A	13
Strömförsörjning	utomhus	#av ledare x mm²	3x1,5
Styrledningar	inom- utomhus	#av ledare x mm²	5x1,5
Fabrikspåfylld köldmediemängd	upp till 5 rm	kg	0,87
Extra köldmediemängd	över 5 rm	g/m	12



Funktioner

Energiklass	R32 köldmedium	Wifi-styrning	Kallt katalysator-filter	Biologiskt HEPA-filter	3D-luftflöde	Jonisering	Filter med hög densitet	Inställningsminne för jalousierna	Indikering av köldmedieläckage	Arbete vid låg utetemperatur	Nöddrift	Katalytiskt filter	Beredskapsläge	Självrengörande förångare
Temperatursensor i fjärrstyrenheten	5 hastigheter på utomhusenhetens fläkt	Turbofunktion	Ekonomi	8°C värme-funktion	Timer	Tvåsidig installation	Automatisk återstart	Sovfunktion	TILLVAL: Filter med silverjoner	TILLVAL: Filter med C-vitamin	TILLVAL: 3M-filter			

Tillbehör och styrenheter

Trådlös styrenhet RG66B7 (tillval)	Trådlös styrenhet RG66A1 (tillval)	Trådbunden styrenhet RG57 (tillval)
--	--	---

Klima-Therm AB är en ledande leverantör av kyltekniska produkter och värmepumpar på den svenska marknaden med varumärken som Fujitsu, Fuji Electric, Clivet, Emicon, MTA, Kaisai med flera i portföljen. Klima-Therm AB ingår i den internationella kyl- och ventilationskoncernen Klima-Therm Group med huvudkontor i Warszawa och verksamheter i USA, Polen, Skandinavien och Baltikum.



Klima-Therm AB | office.se@klima-therm.com
www.klima-therm.com



www.eurovent-certification.com
www.certiflash.com

Återförsäljare